



ZESPOŁY FRL

max. ciśnienie wejściowe: 10 bar
zakres regulacji ciśnienia: 0,5 ÷ 8,5 bar
poziom filtracji: 5 mikronów
materiał zbiornika: poliwęglan
zakres temperatur: 0 ÷ +60°C

Symbol	Przylącze	Przepływ max. [l/min]	Przylącze manometru
TC-2010-01	G 1/8"	500	G 1/8"
TC-2010-02	G 1/4"	500	G 1/8"



ZESPOŁY FRL

max. ciśnienie wejściowe: 10 bar
zakres regulacji ciśnienia: 0,5 ÷ 8,5 bar
poziom filtracji: 5 mikronów
zakres temperatur: 0 ÷ +60°C
materiał zbiornika: poliwęglan
materiał osłony zbiornika: stal

Symbol	Przylącze	Przepływ max. [l/min]	Przylącze manometru
TC-3010-03	G 3/8"	1700	G 1/8"
TC-4010-04	G 1/2"	3000	G 1/4"
TC-5010-06	G 3/4"	4000	G 1/4"
TC-5010-10	G 1"	4000	G 1/4"



ZESPOŁY FRL

max. ciśnienie wejściowe: 10 bar
zakres regulacji ciśnienia: 0,5 ÷ 8,5 bar
poziom filtracji: 5 mikronów
materiał zbiornika: poliwęglan
zakres temperatur: 0 ÷ +60°C

Symbol	Przylącze	Przepływ max. [l/min]	Przylącze manometru
TC-2000-01	G 1/8"	500	G 1/8"
TC-2000-02	G 1/4"	500	G 1/8"



ZESPOŁY FRL

max. ciśnienie wejściowe: 10 bar
zakres regulacji ciśnienia: 0,5 ÷ 8,5 bar
poziom filtracji: 5 mikronów
zakres temperatur: 0 ÷ +60°C
materiał zbiornika: poliwęglan
materiał osłony zbiornika: stal

Symbol	Przylącze	Przepływ max. [l/min]	Przylącze manometru
TC-3000-03	G 3/8"	2000	G 1/8"
TC-4000-04	G 1/2"	3000	G 1/4"
TC-5000-06	G 3/4"	6000	G 1/4"
TC-5000-10	G 1"	6000	G 1/4"