



**Chicago
Pneumatic**

**Vehicle
Service** Tools



www.cp.com

The Ultimate Power Tools

CP719 1/4" Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań



- moment 47 Nm i 7000 obr/min zapewniają wysoką sprawność
- lekka, kompaktowa obudowa idealnie sprawdza do pracy w miejscach trudnodostępnych tylko 114 mm długości i 1.13 kg wagi
- ergonomiczny kształt, obsługiwany jedną dłonią przełącznik kierunku obrotów
- zastosowanie głównie do napraw niedużych silników, elementów mocujących i robót blacharskich
- **maksymalny moment: 47 Nm**

CP719QC 1/4" Pneumatyczny klucz udarowy – czop sześciokątny



- identyczne właściwości jak CP719 ale z czopem sześciokątnym
- **maksymalny moment: 47 Nm**

CP721 3/8" Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań



- sprzęgło typu „Rocking Dog Clutch” zapewnia płynną pracę oraz trwałość
- wysoko sprawny silnik zapewnia optymalne osiągi
- zastosowanie głównie do napraw niedużych silników, przekładni oraz ogólnych prac warsztatowych
- **maksymalny moment: 102 Nm**

CP722 3/8" Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań



- sprzęgło typu „ROCKING DOG” zapewnia płynną pracę oraz trwałość
- 360° - obrotowy wlot zapobiega blokowaniu się przewodu i poprawia komfort pracy
- spust umieszczony z góry obudowy ułatwia obsługę i kontrolę pracy
- duża moc umożliwia wykonywanie napraw gaźników, zapłonów, części karoserii, przekładni, misek olejowych, niewielkich silników oraz ogólnych prac warsztatowych
- **maksymalny moment: 102 Nm**

CP724H 3/8" Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań



- sprzęgło „DYNA-PACT”, zanurzone w oleju zapewnia trwałość i łagodną, płynną pracę
- obsługiwany jedną dłonią przełącznik kierunku obrotów oraz 4 pozycyjny regulator momentu pełna moc przy odkręcaniu
- wylot umieszczony w uchwycie odprowadza powietrze nie powodując zapylenia stanowiska pracy, 360° - obrotowy wlot zapobiega blokowaniu się przewodu i zwiększa komfort pracy
- zastosowanie głównie do napraw przekładni, układów wydechowych, blacharskich oraz ogólnych napraw warsztatowych
- **maksymalny moment: 271 Nm**

CP727 3/8" Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań



- wzmocniony mechanizm sprzęgła zapewnia płynną pracę i niezawodność
- ergonomiczny uchwyt i zwarta budowa
- wylot umieszczony w uchwycie odprowadza powietrze nie powodując zapylenia stanowiska pracy, 360° obrotowy wlot zapobiega blokowaniu się przewodu
- zastosowanie głównie do napraw przekładni, układów wydechowych, blacharskich oraz ogólnych napraw warsztatowych
- **maksymalny moment: 244 Nm**

	CP719	CP719QC	CP721	CP722	CP724H	CP727
Rozmiar czopa [cal]	1/4	1/4 hex	3/8	3/8	3/8	3/8
Moment roboczy [Nm]	7-27	7-27	7-68	7-68	54-230	54-230
Moment maksymalny [Nm]	47	47	102	102	271	244
Prędkość obrotowa [obr/min]	7 000	7 000	11 000	9 500	8 500	6 800
Waga [kg]	1.13	1.13	1.19	0.9	1.41	1.59
Długość [mm]	114	114	146	146	152	152
Średnie zużycie powietrza [litr/min]	57	57	71	71	85	85
Wlot powietrza [cal]	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Poziom hałasu [dB(A)]	87.6	87.6	84.1	86.3	93	95
Poziom vibracji [m/s ²]	<2.5	<2.5	4.9	<2.5	<2.5	4.3

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać się z dokumentacją każdego narzędzia.

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.

PNEUMATYCZNE KLUCZE UDAROWE

CP726H 1/2" Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań



- sprzęgło „DYNA-PACT”, zanurzone w oleju zapewnia trwałość i łagodną, płynną pracę
- obsługiwany jedną dłonią przełącznik kierunku obrotów oraz 4 pozycyjny regulator momentu - pełna moc przy odkręcaniu
- wylot umieszczony w uchwycie odprowadza powietrze nie powodując zapylenia stanowiska pracy, obrotowy (360°) wlot zapobiega blokowaniu się przewodu
- zastosowanie przede wszystkim do napraw przekładni, układów wydechowych oraz ogólnych napraw mechanicznych i blacharskich
- **maksymalny moment: 271 Nm**

CP734H 1/2" Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań



- sprzęgło „DYNA-PACT”, zanurzone w oleju zapewnia trwałość i łagodną, płynną pracę
- obsługiwany jedną dłonią przełącznik kierunku obrotów oraz 4 pozycyjny regulator momentu. Pełna moc przy odkręcaniu
- wylot umieszczony w uchwycie odprowadza powietrze nie powodując zapylenia stanowiska pracy, obrotowy (360°) wlot zapobiega blokowaniu się przewodu
- moc i wydajność, zastosowanie głównie do napraw przekładni, układów wydechowych, blacharskich oraz ogólnych napraw warsztatowych
- **maksymalny moment: 576 Nm**

CP734HK-Metryczny

1/2" Pneumatyczny klucz udarowy - zestaw

- identyczne właściwości jak CP734H, z 5 nasadkami metrycznymi: 14, 16, 17, 19 i 22mm, całość spakowana w specjalnej walizce
- **maksymalny moment: 576 Nm**

CP734HK

- 1/2" Pneumatyczny klucz udarowy - zestaw identyczne właściwości jak CP734HK - Metryczny, z 5 nasadkami: 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" i 15/16"

CP7740 1/2" Ultralekki klucz udarowy do ciężkich zastosowań



Nowość

- klucz udarowy 1/2" zbudowany z wykorzystaniem stopów magnezu
- najwyższy współczynnik mocy do wagi wśród kluczy udarowych 1/2" dostępnych na rynku
- kompaktowa budowa, długość 160mm!
- obrotowy wlot powietrza
- idealne zastosowanie - do montażu/demontażu połączeń śrubowych w miejscach trudno dostępnych
- waga tylko 1,25 kg
- **maksymalny moment: 675 Nm**

CP7740-2

1/2" Ultralekki klucz udarowy

- identyczne właściwości jak CP7740 dodatkowo z długim 2" czopem
- **maksymalny moment: 675 Nm**

CP7740Q

1/2" Ultralekki klucz udarowy

- identyczne właściwości jak CP7740Q dodatkowo obniżony poziom hałasu
- unikalny tłumik zewnętrzny, łatwe czyszczenie, wymiana
- **maksymalny moment: 675 Nm**

CP7740Q-2

1/2" Ultralekki Klucz Udarowy

- identyczne właściwości jak CP7740Q dodatkowo z długim 2" czopem
- **maksymalny moment: 675 Nm**

INTRODUCING
MgDRIVEN™
Technology

TYLKO **1,25 kg**

	CP726H	CP734H	CP7740	CP7740-2	CP7740Q	CP7740Q-2
Rozmiar czopa [cal]	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Moment roboczy [Nm]	54-230	34-420	60-450	60-450	60-450	60-450
Moment maksymalny [Nm]	271	576	675	675	675	675
Prędkość obrotowa [obr/min]	8 500	8 400	5 400	5 400	5 400	5 400
Waga [kg]	1.41	2.33	1.25	1.33	1.31	1.39
Długość [mm]	152	232	160	210	160	210
Średnie zużycie powietrza [litr/min]	85	106	149	149	149	149
Wlot powietrza [cal]	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Poziom hałasu [dB(A)]	94	93	87.9	87.9	82.8	82.8
Poziom vibracji [m/s ²]	<2.5	3.4	5.9	5.9	5.9	5.9

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać się z dokumentacją każdego narzędzia.

CP7733 1/2" Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań



- opatentowane sprzęgło **SpringHammer** gwarantuje płynną i niezawodną pracę
- nowy kształt uchwytu i spustu podnosi komfort pracy i pełną kontrolę
- niskie zużycie powietrza i wysoki moment lokują ten model jako najwyższy w swojej klasie
- moc i wydajność, zastosowanie głównie do robót warsztatowych, blacharskich, obsługi lekkich samochodów ciężarowych i rolniczych
- **maksymalny moment: 746 Nm**

CP7733-2
1/2" Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań
identyczne właściwości jak CP7733 dodatkowo z długim 2" czopem, idealny do serwisu ogumienia
• **maksymalny moment: 746 Nm**

CP749-2 1/2" Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań



identyczne właściwości jak CP749 dodatkowo z długim 2" czopem, idealny do serwisu ogumienia
• **maksymalny moment: 827 Nm**

CP749-2K
1/2" Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań
identyczne właściwości jak CP749-2 w komplecie z dwoma zestawami nasadek: (3/4", 3/16") i (19mm, 21mm) oraz butelka oleju pneumatycznego CP, całość spakowana w specjalnej walizce
• **maksymalny moment: 827 Nm**

CP749 1/2" Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań



- ten model przeznaczony jest do bardzo ciężkich prac warsztatowych
- opatentowane sprzęgło **SpringHammer** gwarantuje płynną i niezawodną pracę
- nowy kształt uchwytu i spustu poprawia komfort pracy
- obsługiwany jedną dłonią przełącznik kierunku obrotów oraz 4 pozycyjny regulator momentu. Pełna moc przy odkręcaniu
- kompaktowa budowa z ergonomicznym uchwytem gwarantuje wysoki komfort pracy
- **maksymalny moment: 827 Nm**

CP749K-Metryczny
1/2" Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań
identyczne właściwości jak CP749K z nasadkami 14, 16, 17, 19, i 22 mm

CP749K
1/2" Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań
klucz w komplecie z zestawem 5 SAE nasadek: 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 5/16" oraz butelka oleju pneumatycznego CP, całość spakowana w specjalnej walizce
• **maksymalny moment: 827 Nm**

CP7750 1/2" Pneumatyczny klucz udarowy do najcięższych zastosowań



- najmocniejszy na rynku pneumatyczny klucz 1/2", maksymalny moment 1085Nm.
- zredukowany o 31% pobór powietrza w stosunku do poprzedniego modelu
- nowa opatentowana technologia silnika TURBO 2.0 umożliwia uzyskanie tak wysokiego momentu i prędkości obrotowej
- zastosowanie również przemysłowe z 1,450 bpm, gwarantuje demontaż najbardziej opornych połączeń gwintowych
- 4 pozycyjny regulator momentu: 2 pozycje dokręcania, 2 pozycje odkręcania
- zwarta obudowa, ergonomiczny uchwyt przekłada się na wysoki komfort pracy nawet przy maksymalnym obciążeniu
- **maksymalny moment: 1085Nm**

CP7750-2 1/2" Pneumatyczny klucz udarowy do najcięższych zastosowań



identyczne właściwości jak CP7750 dodatkowo z długim 2" czopem, idealny do serwisu ogumienia
• **maksymalny moment: 1 085 Nm**

MAKSYMALNY MOMENT 1 085 Nm

	CP7733	CP7733-2	CP749	CP749-2	CP7750	CP7750-2
Rozmiar czopa [cal]	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Moment roboczy [Nm]	34-542	34-542	68-610	68-610	68-746	68-746
Moment maksymalny [Nm]	746	746	827	827	1 085	1 085
Prędkość obrotowa [obr/min]	6 900	6 900	6 400	6 400	6 400	6 400
Waga [kg]	2.5	2.7	2.49	2.49	2.27	2.31
Długość [mm]	180	231	178	229	193	244
Średnie zużycie powietrza [litr/min]	106	106	156	5.75	170	170
Wlot powietrza [cal]	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Poziom hałasu [dB(A)]	96	96	96	96	94	94
Poziom wibracji [m/s ²]	4	4	4.9	4.9	4.4	4.4

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać się z dokumentacją każdego narzędzia.

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.

PNEUMATYCZNE KLUCZE UDAROWE

CP772H 3/4" Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań



- bezkonkurencyjna w swojej klasie płynność pracy przy ogromnej trwałości
- obsługiwany jedną dłonią przełącznik kierunku obrotów oraz 4 pozycyjny regulator momentu. Pełna moc przy odkręcaniu
- wylot umieszczony w uchwycie odprowadza powietrze nie powodując zapylenia stanowiska pracy, 360° obrotowy wylot zapobiega blokowaniu się przewodu
- nowy kształt uchwytu zapewnia wysoki komfort pracy
- zastosowanie głównie do prac związanych z resorami, napraw i konserwacji ciężarówek i autobusów, sprzętu budowlanego i maszyn rolniczych
- **maksymalny moment: 1 356 Nm**

CP772HK-Metryczny

3/4" Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań

identyczne właściwości jak CP772HK z nasadkami 24, 27, 30, 32 mm

- **maksymalny moment: 1 356 Nm**

CP772HK

3/4" Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań

klucz w komplecie z zestawem 4 SAE nasadek: 15/16, 1", 1-1/16", 1-1/8" oraz butelka oleju pneumatycznego CP, całość spakowana w specjalnej walizce

- **maksymalny moment: 1 356 Nm**

CP772H-6

3/4" Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań

identyczne właściwości jak CP772H dodatkowo z długim 6" czopem, idealny do serwisu ogumienia

CP776 3/4" Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań



- kompaktowa budowa przy dużej mocy wyjściowej
- odporny mechanizm sprężą przedłuża trwałość podczas intensywnej eksploatacji
- obsługiwany jedną dłonią przełącznik kierunku obrotów oraz 4 pozycyjny regulator momentu. Pełna moc przy odkręcaniu
- zastosowanie głównie do prac związanych z resorami, przekładni i wałów zębatych, ciężarowych serwisów ogumienia, głównych remontów dużych silników
- **maksymalny moment: 1 559 Nm**

CP776-6

3/4" Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań

identyczne właściwości jak CP776 dodatkowo z długim 6" czopem, idealny do serwisu ogumienia

CP7763 3/4" Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań



Nowość

- kompaktowa budowa przy dużej mocy wyjściowej
- odporny mechanizm sprężą przedłuża trwałość podczas intensywnej eksploatacji
- trójpozycyjny przełącznik mocy
- tłumiony wylot powietrza
- **maksymalny moment: 1 627 Nm**

CP7763-6

3/4" Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań

identyczne właściwości jak CP7763 dodatkowo z długim 6" czopem, idealny do serwisu ogumienia

	CP772H	CP772H-6	CP776	CP776-6	CP7763	CP7763-6
Rozmiar czopa [cal]	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Moment roboczy [Nm]	203-949	203-949	271-1 017	271-1 017	136-1 288	136-1 288
Moment maksymalny [Nm]	1 356	1 356	1 559	1 559	1 627	1 627
Prędkość obrotowa [obr/min]	4 200	4 200	4 500	4 500	6 300	6 300
Waga [kg]	4.76	5.28	5.67	6.21	5.25	6.28
Długość [mm]	245	394	222	375	224	381
Średnie zużycie powietrza [litr/min]	170	170	220	220	212	212
Wlot powietrza [cal]	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Poziom hałasu [dB(A)]	96	96	99.1	99.1	96	96
Poziom wibracji [m/s²]	4.9	4.9	6.8	6.8	9	9

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać się z dokumentacją każdego narzędzia.

CP7773 1" Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań



- kompaktowa budowa przy dużej mocy wyjściowej
- odporny mechanizm sprzęgła przedłuża trwałość podczas intensywnej eksploatacji
- trójpozycyjny przełącznik mocy
- tłumiony wylot powietrza
- **maksymalny moment: 1 627 Nm**



Nowość

CP7773-6
1" Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań
identyczne właściwości jak CP7773 dodatkowo z długim 6" czopem, idealny do serwisu ogumienia

CP897-6 1" Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań



- identyczne właściwości jak CP897 dodatkowo z długim 6" czopem

CP897SP-6
1" Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań
• identyczne właściwości jak CP897-6 dodatkowo z czopem wieloklinowym

CP897 1" Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań



- najlżejszy klucz 1" waga zaledwie 7,37kg
- wysoko sprawny silnik zapewnia wysoką moc wyjściową przy obniżonym zapotrzebowaniu na sprężone powietrze
- precyzyjnie sterowany zawór dławiaczy ułatwia start przy odkręcaniu
- zastosowanie głównie do ciężarowego serwisu ogumienia
- **maksymalny moment: 1 763 Nm**

CP898 1" Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań



- lekki - waga tylko 10,2 kg
- sprzęgło „ROCKING DOG” gwarantuje płynną pracę i wydłużoną żywotność
- precyzyjnie sterowany zawór dławiaczy ułatwia start przy odkręcaniu
- szybki przełączanie kierunku obrotów
- wysoko sprawny silnik zapewnia wysoką moc wyjściową przy obniżonym zapotrzebowaniu sprężonego powietrza
- zastosowanie głównie do ciężarowego serwisu ogumienia
- **maksymalny moment: 1 763 Nm**

CP898-6
1" Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań
• identyczne właściwości jak CP898 dodatkowo z długim o 6" czopem
• **maksymalny moment: 1 763 Nm**



	CP7773	CP7773-6	CP897	CP897-6	CP897SP-6	CP898	CP898-6
Rozmiar czopa [cal]	1	1	1	1	#5 spline	1	1
Moment roboczy [Nm]	136-1 288	136-1 288	203-1 085	203-1 085	203-1 085	203-1 085	203-1 085
Moment maksymalny [Nm]	1 627	1 627	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763
Prędkość obrotowa [obr/min]	6 300	6 300	3 800	3 800	3 800	4 200	4 200
Waga [kg]	5.47	6.33	7.37	8.62	8.62	10.2	10.88
Długość [mm]	224	381	349	502	502	343	495
Średnie zużycie powietrza [litr/min]	212	212	184	184	184	227	227
Wlot powietrza [cal]	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Poziom hałasu [dB(A)]	96	96	101	101	101	103	103
Poziom wibracji [m/s ²]	9	9	7.5	7.5	7.5	11	11

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać się z dokumentacją każdego narzędzia.

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.

PNEUMATYCZNE KLUCZE UDAROWE

CP797 1" Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań



- cieszący się opinią „niezniszczalnego” urządzenia w branży oponiarskiej
- sprzęgło „ROCKING DOG” gwarantuje płynną pracę i wydłużoną żywotność
- precyzyjnie sterowany zawór wlotu powietrza ułatwia start przy odkręcaniu
- ergonomiczny zawór ułatwia przełączanie kierunku obrotów
- najczęstszy wybór dla ciągłej pracy przy ogumieniu ciężarówek, autobusów i ciężkiego sprzętu kołowego
- **maksymalny moment: 1 898 Nm**

CP797-6

1" Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań

- idealne narzędzie do ciężarowego serwisu ogumienia
- cieszący się opinią „niezniszczalnego” urządzenie w branży oponiarskiej
- najczęstszy wybór dla ciągłej, ciężkiej pracy w serwisach ogumienia: ciężarowych, autobusów i ciężkiego sprzętu kołowego
- wyposażony w długi 6" czop
- **maksymalny moment: 1 898 Nm**

CP797SP-6

1" Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań

identyczne właściwości jak CP797-6 dodatkowo z czopem wieloklinowym

CP797TL-6 1" Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań



- identyczne właściwości jak CP797-6 z ograniczonym momentem do 1085 Nm
- zastosowanie głównie do prac gdzie występuje ryzyko uszkodzenia wyższym momentem.

CP797TLSP-6

1" Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań

identyczne właściwości jak CP797-6 z ograniczonym momentem do 1085 Nm, dodatkowo z czopem wieloklinowym

CP893 1" Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań



- silnik o wysokich parametrach zapewnia wysoką moc wyjściową
- obsługiwany jedną dłonią przełącznik kierunku obrotów oraz 4 pozycyjny regulator momentu. Pełna moc przy odkręcaniu
- regulowany uchwyt boczny poprawia komfort i podnosi efektywność pracy
- zastosowanie głównie do montażu i demontażu śrub sprężynujących, napraw i konserwacji ciężarówek i autobusów oraz ciężkiego sprzętu drogowego
- **maksymalny moment: 1 898 Nm**

CP893-6

1" Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań

identyczne właściwości jak CP893 dodatkowo z przedłużonym o 6" czopem, idealny do serwisu ogumienia

CP7778 1" Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań



- trójpozycyjny regulator mocy przy odkręcaniu i dokręcaniu
- „dolny” wylot powietrza zapobiega zapyleniu miejsca pracy
- wydajny silnik 6 – łopatkowy
- **maksymalny moment: 1 966 Nm**

CP7778-6

1" Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań

identyczne właściwości jak CP7778 dodatkowo z długim o 6" czopem, idealny do serwisów ogumienia

CP7778SP-6

1" Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań

CP7778-6 z czopem wieloklinowym

	CP797	CP797-6 / CP797SP-6	CP797TL-6 / CP797TLSP-6	CP893	CP893-6	CP7778	CP7778-6 / CP7778SP-6
Rozmiar czopa [cal]	1	1 / #5 spline	1 / #5 spline	1	1	1	1 / #5 spline
Moment roboczy [Nm]	203-1 220	203-1 220	813**	271-963	271-963	136-1 491	136-1 491
Moment maksymalny [Nm]	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 966	1 966
Prędkość obrotowa [obr/min]	4 200	4 200	2 150	4 400	4 400	5 000	5 000
Waga [kg]	12.25	13.49	13.61	10.43	10.75	10.1	11.5
Długość [mm]	394	565	629	292	445	355	513
Średnie zużycie powietrza [litr/min]	283	283	163	290	290	248	248
Wlot powietrza [cal]	1/2	1/2	1/2	3/8	3/8	1/2	1/2
Poziom hałasu [dB(A)]	110	110	110	97.8	97.8	101	101
Poziom wibracji [m/s ²]	7.6	7.6	7.6	9.4	9.4	9.1	9.1

**813 Nm w przypadku stalowych kół obręczy, w przypadku innych zastosowań moment może być inny

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać się z dokumentacją każdego narzędzia.

CP7775 1" Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań



- najmocniejszy w swojej klasie
- waga tylko 10,6 kg, redukuje wysiłek operatora
- 4 pozycyjna regulacja momentu przy odkręcaniu i dokręcaniu
- nowoczesny „design”, ergonomiczna budowa
- **maksymalny moment: 2 102 Nm**

CP7775-6

1" Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań

- identyczne właściwości jak CP7775 dodatkowo z długim o 6" czopem, idealny do serwisów ogumienia
- **maksymalny moment: 2 102 Nm**

CP7775SP-6

1" Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań

- CP7775 z długim 6" czopem wieloklinowym
- **maksymalny moment: 2 102 Nm**

CP7774-6 1" Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań



identyczne właściwości jak CP7774 dodatkowo z długim o 6" czopem, idealny do serwisów ogumienia

- **maksymalny moment: 2 102 Nm**

CP796 1" Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań



- model z najwyższym momentem 2712 Nm
- najlepszy współczynnik mocy do wagi spośród kluczy 1"
- kompaktowa budowa idealnie sprawdza się przy pracy w miejscach trudnodostępnych.
- przemysłowa jakość oferowana dla warsztatów samochodowych
- zastosowanie głównie do prac zawieszonych, napraw i konserwacji ciężarówek, autobusów oraz wszelkiego rodzaju ciężkiego sprzętu drogowego
- **maksymalny moment: 2 712 Nm**

CP796SP

1" Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań

identyczne właściwości jak CP796 dodatkowo z czopem wieloklinowym

CP894 1" Pneumatyczny klucz udarowy do ciężkich zastosowań



- sprzęgło zanurzone w oleju zapewnia łagodną i płynną pracę oraz trwałość
- obsługiwany jedną dłonią przełącznik kierunku obrotów oraz 3 pozycyjny regulator momentu - pełna moc przy odkręcaniu
- regulowany uchwyt boczny poprawia komfort i podnosi efektywność pracy
- zastosowanie głównie do montażu i demontażu śrub sprężynujących, napraw i konserwacji ciężarówek i autobusów oraz ciężkiego sprzętu drogowego
- **maksymalny moment: 2 305 Nm**

CP7774 1" Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań



- wylot powietrza w rękojeści zapobiega zapyleniu miejsca pracy
- trójpozycyjny regulator momentu przy odkręcaniu i dokręcaniu
- trwałość i niezawodność zapewnia komfort pracy każdego dnia
- **maksymalny moment: 2 373 Nm**

CP5000 1" Pneumatyczny klucz udarowy do bardzo ciężkich zastosowań



- najmocniejszy klucz 1"
- 4 pozycyjna regulacja momentu
- precyzyjnie sterowany zawór dławiący ułatwia start przy odkręcaniu
- długi 7" czop ułatwia dostęp
- ergonomiczny zawór zapewnia i szybką zmianę kierunku obrotów
- zastosowanie głównie do obsługi ogumienia ciężarówek, autobusów i wszelkiego rodzaju ciężkiego sprzętu kołowego
- **maksymalny moment: 2 712 Nm**

	CP7775	CP7775-6	CP894	CP7774	CP7774-6	CP796 / CP796SP	CP5000
Rozmiar czopa [cal]	1	1	1	1	1	1 / #5 spline	1
Moment roboczy [Nm]	136-1 627	136-1 627	407-1 627	136-1 763	136-1 491	407-1 898	502-2 169
Moment maksymalny [Nm]	2 102	2 102	2 305	2 373	2 102	2 712	2 712
Prędkość obrotowa [obr/min]	5 500	5 500	4 100	5 000	5 000	4 100	4 100
Waga [kg]	10.6	12.5	11.34	10.07	11.6	9.07	13.83
Długość [mm]	340	513	298	267	432	241	572
Średnie zużycie powietrza [litr/min]	248	248	319	234	234	368	336
Wlot powietrza [cal]	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Poziom hałasu [dB(A)]	96	96	99.6	100.9	100.9	101	103.1
Poziom vibracji [m/s²]	9.1	9.1	5	8.7	8.7	13	8.9

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać się z dokumentacją każdego narzędzia.

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.

CP8335 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa



- wysokie i niskie obroty, 15 ustawień momentu przy wkręcaniu, pełna kontrola i komfort pracy przy wierceniu i wkręcaniu
- szybkomocujący, przemysłowy uchwyt wiertarski Jacobs zapewnia szybkość i pewność mocowania
- dioda czołowa zapewnia doświetlenie miejsca pracy
- ergonomiczna rękojeść pokryta specjalnym tworzywem, gumowa osłona akumulatora

CP8738 3/8" Klucz udarowy akumulatorowy



- najmniejszy dostępny model w swojej klasie.
- dioda czołowa zapewnia doświetlenie miejsca pracy
- wsuwany akumulator, łatwy w wymianie
- ergonomiczna rękojeść pokryta specjalnym tworzywem, gumowa osłona akumulatora
- **maksymalny moment: 130 Nm**

CP8748 1/2" Klucz udarowy akumulatorowy



- najmocniejszy model 1/2" dostępny na rynku
- łatwy dostęp do szczotek, zapewnia szybką i sprawną
- wsuwany akumulator, łatwy w wymianie
- ergonomiczna rękojeść pokryta specjalnym tworzywem, gumowa osłona akumulatora
- **maksymalny moment 575 Nm**

CP8005 Lampa LED



- czas ładowania akumulatora 1 godz.
- możliwość pracy z akumulatorami CP od 10,8V do 19,2V
- możliwość stosowania akumulatorów CP typu Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion
- jasność 10000 Lux
- zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora

	CP8335	CP8738	CP8748	CP8005
Rozmiar czopa [cal]	3/8	3/8	1/2	N/A
Voltage Ni-Cd (Li-Ion)	12	12	19.2	All batteries
Prędkość obrotowa [obr/min]	34	130	575	N/A
Moment maksymalny [Nm]	0-360/1 300	2,400	1 950	N/A
Waga [kg] Li-Cd	2.05	1.65	3.2	12V 1.12 19.2V 1.52
Waga [kg] Li-Ion	1.95	1.55	2.95	10.8V 1.02 18V 1.17
Długość [mm]	234	171	239	289

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać się z dokumentacją każdego narzędzia.

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.