



1/4"

KW-216



Klucz zapadkowy mini z trzpieniem 1/4" o mocy 27 Nm.

1/4"

SP-7764



Mały i poręczny klucz zapadkowy do demontażu w trudno dostępnych miejscach o maksymalnej mocy 33 Nm.

Klucze zapadkowe z zakrytą głowicą mechanizmu zapadkowego. Takie rozwiązanie zabezpiecza mechanizm zapadkowy przed uszkodzeniami wskutek przeciążeń.

1/4"

SP-7762



Klucz zapadkowy mini 3/8" o maksymalnej mocy 33Nm.

SP AIR



3/8"

SP-7130



Klucz zapadkowy o maksymalnej mocy 120Nm, prędkość 180 obr./min.

1/4"

SP-7760



Klucz zapadkowy z trzpieniem 1/4" o maksymalnej mocy 33 Nm.

MODEL	OBRÓTY (PRAWO/LEWO) min ⁻¹	WZĘCIONO Inch ^{1/2}	MAKSYM. MOMENT Nm	DŁUGOŚĆ mm	WAŁA Kg	CIŚCIE POWIETRZA l/min	WYSOK. ZASILANIE Inch ^{1/2}	POZIOM. WIBRACJA m/s ²	POZIOM. HAŁASU dB (A)	CIŚCIE PRACY P bar
KW-216	250	1/4	27	165	1,15	71	1/4	3,1	85	6,3
SP-7760	220	1/4	33	200	0,6	110	1/4	3,5	82	6,3
SP-7764	220	1/4	33	195	0,65	95	1/4	3,5	82	6,3
SP-7762	220	1/4	6-33	200	0,6	95	1/4	3,5	83	6,3
SP-7130	180	3/8	120	270	1,3	120	1/4	3,3	84	6,3



1/2"

KW - 451



Maksymalna moc 81Nm, prędkość 160 obr/min.



1/2"

SP - 7131



Najpopularniejszy klucz zapadkowy. Mocna solidna konstrukcja pozwala na długotrwałe użytkowanie.

1/2"

SP - 7777



Klucz zapadkowy z zakrytą głowicą przekładni zapadkowej. Takie rozwiązanie zapobiega uszkodzeniom mechanizmu zapadkowego gdy narzędzie jest przeciążone.

1/2"

SP - 1176B



Klucz zapadkowy z udarem o maksymalnej mocy 95Nm i wrzecionem 1/2".

UDAR

1/2"

SP - 7700SHR



Pierwszy na rynku klucz z hybrydowym napędem. Napęd przekazywany jest z wrzoka poprzez przekładnię planetarną do mechanizmu udarowego. Teraz bez obawy uszkodzenia klucza można odkręcać i dokręcać połączenia aż do 140Nm!

UDAR

MODEL	OBROT (PRAWO-LEWO)	WRZECIONO	MAX.MOMENT	DŁUGOŚĆ	WAGA	WZROST ZAKŁADANE	POZIOMY BOKSACE	POZIOMY NALAZU	MAX. CIŚNIENIE PŁYCY
	min	Inch	Nm	mm	Kg	Inch	m/s	dB (A)	P bar
KW-451	160	1/2	81	254	1,2	1,4	3,2	-	6,3
SP-7131	180	1/2	120	270	1,3	1/4	3,3	84	6,3
SP-7777	180	1/2	122	315	1,5	1/4	3,5	84	6,3
SP-7700SHR	220	1/2	140	330	1,8	1/4	3,2	81	6,3
SP-1176B	280	1/2	95	290	1,4	1/4	3,5	87	6,3



SA - 3702



Dostępne wymienne nasadki 10, 11, 12, 13, 14 mm [w kluczu zamontowana jest nasadka 14]



1/4"

3/8"

1/2"

SA - 3007K



W zestawie z kluczem
• adaptor 3/8", 1/2", 1/4"
• nasadki metryczne 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 mm



1/2"



SA - 2288



SA-2288 to najmocniejszy klucz kątowy w naszej ofercie. Narzędzie posiada mechanizm uderowy dzięki czemu jest w stanie odkręcać zabezpieczone śruby w trudnodostępnych miejscach.

UDAR



MODEL	OBROTOWOŚĆ min ⁻¹	WZĘCIECIE Inch ³	MAX. MOMENT Nm	DŁUGOŚĆ mm	MASA Kg	WŁĄCZE ZASILAJĄCE Inch ¹	MAX. CIŚNIENIE PRACY P bar
SA-3702	170	-	25	340	1,8	1/4	6,3
SA-3007K	500	1/4, 3/8, 1/2	81	265	1,3	1/4	6,3
SA-2288	4000	1/2	270	370	5,16	1/4	6,3