




SP-7700SHR 1/2"

△△△△

AKCESORIA
str. 160-166

- mechanizm hybrydowy [zapadkowoudarowy];
- planetarna przekładnia obrotów;
- korpus z tworzywa eliminujący tzw. zimny dotyk oraz zmniejszający poziom wibracji;
- obrotowe o 360° gniazdo zasilające;
- zmiana kierunku obrotów: lewo/ prawo.



Mechanizm HYBRYDOWY - [zapadkowoudarowy] eliminuje moment reakcji na dłoń operatora w pierwszej fazie odkręcania oraz dokręcania końcowego [brak szarpnięć]

Model			MAX Nm		mm	kg			dB	G
SP - 7700SHR	1/2"	M - 13	160	180	330	1.8	180	3.2	81	J



Koken

Standard przemysłowy

Stosowany przez wszystkich producentów samochodów japońskich: Honda, Toyota, Suzuki, Lexus, Isuzu i europejskich: Fiat, Audi, BMW, VW, Opel, Mercedes, Seat, Renault...
W celu uzyskania bardziej szczegółowych danych technicznych i wymiarów dostarczamy oryginalne katalogi firmy KOKEN.




A-KRAFT

Wysoka jakość

Marka znana na całym świecie.
A-Kraft jest producentem narzędzi ręcznych i akcesoriów do narzędzi pneumatycznych. Produkty tej marki charakteryzują się wysoką jakością, wytrzymałością.



SI-1207 1/4" SI-1208 3/8"




NYPEL: 1/4"

AKCESORIA
str. 160-166

- planetarna przekładnia obrotów;
- niski poziom hałasu;
- specjalna nakładka na korpus, eliminująca zimny dotyk i zmniejszająca vibrację;
- obrotowa regulacja strumienia wylotu powietrza;
- obrotowe o 360° gniazdo zasilające.



SI-1108 3/8" ▲▲▲▲




NYPEL: 1/4"

AKCESORIA
str. 160-166

- mocna, wytrzymała obudowa;
- planetarna przekładnia obrotów;
- mała masa i wielkość;
- możliwość pracy w wielu płaszczyznach dzięki unikalnemu kształtowi czopa napędowego (rys.1);
- regulacja obrotów.



SI-1345B 1/2" ▲▲▲▲




NYPEL: 1/4"

AKCESORIA
str. 160-166

- planetarna przekładnia obrotów;
- możliwość regulacji obrotów;
- niski poziom hałasu;
- gumowa osłona zabezpieczająca mechanizm zapadkowy, eliminująca zimny dotyk i zmniejszająca vibrację;
- obrotowa regulacja strumienia wylotu powietrza;



SI-1435 1/2" ▲▲▲▲




NYPEL: 1/4"

AKCESORIA
str. 160-166

- mocna, wytrzymała obudowa;
- planetarna przekładnia obrotów;
- duża moc pozwalająca na szybki montaż i demontaż elementów konstrukcyjnych;
- regulacja obrotów;
- 160 Nm maksymalnej mocy bez uder.



SI-1261 / SI-1262 ▲▲▲▲




NYPEL: 1/4"

AKCESORIA
str. 160-166

- mocna i ergonomiczna obudowa;
- planetarna przekładnia obrotów;
- możliwość pracy jedną ręką;
- zabezpieczenie mechanizmu zapadkowego;
- ręczka pokryta tworzywem chroniącym przed "zimnym dotykiem";
- regulacja obrotów.



SI-1241 3/8" ▲▲▲▲



NYPEL: 1/4"

AKCESORIA
str. 160-166

- mocna i ergonomiczna obudowa;
- planetarna przekładnia obrotów;
- możliwość pracy jedną ręką;
- zabezpieczenie mechanizmu
- zmiana kąta ułożenia głowki co umożliwia pracę pod dowolnym kątem i w miejscach trudno dostępnych;



Model	□	🔧	MAX Nm	🔄 obr./min	mm ↔	kg	🌀 l/min	🌪 m/s ²	🔊 dB	G
SI - 1207	1/4"	M - 8	38	200	170	0,54	45	3,5	86	J
SI - 1208	3/8"	M - 8	40	200	170	0,54	62	3,5	86	J
SI - 1108	3/8"	M - 8	35	300	125	0,43	51	3,5	80	J
SI - 1345B	1/2"	M - 10	115	160	263	1,15	71	7,6	89	J
SI - 1435	1/2"	M - 12	160	140	368	1,95	133	9,7	97	J
SI - 1261	3/8"	M - 10	110	170	259	1,15	85	7,0	84	J
SI - 1262	1/2"	M - 12	115	170	259	1,16	85	7,0	84	J
SI - 1241	3/8"	M - 8	40	250	190	0,6	75	8,4	88	J