



# **JONNESWAY®**

## **PROFESJONALNE NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE**



### **KATALOG 2010**

## Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



### JAI-6266

**Klucz pneumatyczny 3/8" motylek 11 kgm**

| dane techniczne               | JAI-6266    |
|-------------------------------|-------------|
| Rozmiar uchwyty               | 3/8"        |
| Prędkość bez obciążenia (RPM) | 10000       |
| Max moment obrotowy           | 100 Nm      |
| Całkowita długość             | 171 mm      |
| Przyłącze powietrza           | 1/4" GW     |
| Wąż zasilający                | 8 mm        |
| Ciśnienie robocze             | 6,2 bar     |
| Średnie zużycie powietrza     | 112 l/min   |
| Mechanizm udarowy             | pin clutch  |
| Waga                          | 1,1 kg      |
| Wylot powietrza               | w rękojeści |
| Hałas dBA                     | 62          |

JONNESWAY



### JAR-6304

**Klucz pneumatyczny kątowy 1/2" 12,5 kgm**

| dane techniczne               | JAR-6304  |
|-------------------------------|-----------|
| Rozmiar uchwyty               | 1/2"      |
| Prędkość bez obciążenia (RPM) | 150       |
| Max moment obrotowy           | 121 Nm    |
| Całkowita długość             | 355 mm    |
| Przyłącze powietrza           | 1/4" GW   |
| Wąż zasilający                | 8 mm      |
| Ciśnienie robocze             | 6,2 bar   |
| Średnie zużycie powietrza     | 150 l/min |
| Waga                          | 2,0 kg    |
| Wylot powietrza               | tylny     |

JONNESWAY



### JAR-6309A

**Klucz pneumatyczny kątowy 1/2" 10 kgm**

| dane techniczne               | JAR-6309A |
|-------------------------------|-----------|
| Rozmiar uchwyty               | 1/2"      |
| Prędkość bez obciążenia (RPM) | 170       |
| Max moment obrotowy           | 100 Nm    |
| Całkowita długość             | 275 mm    |
| Przyłącze powietrza           | 1/4" GW   |
| Wąż zasilający                | 8-10 mm   |
| Ciśnienie robocze             | 6,2 bar   |
| Średnie zużycie powietrza     | 113 l/min |
| Waga                          | 1,4 kg    |
| Wylot powietrza               | tylny     |



|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| <b>JAR-6313</b> | <b>Klucz pneumatyczny kątowy 3/8" 3,40 kgm</b> |
| <b>JAR-6312</b> | <b>Klucz pneumatyczny kątowy 1/4" 3,40 kgm</b> |

| dane techniczne               | JAR-6313 | JAR-6312 |
|-------------------------------|----------|----------|
| Rozmiar uchwytu               | 3/8"     | 1/4"     |
| Prędkość bez obciążenia (RPM) | 230      | 230      |
| Max moment obrotowy           | 34 Nm    | 34 Nm    |
| Całkowita długość             | 165 mm   | 165 mm   |
| Przyłącze powietrza           | 1/4" GW  | 1/4" GW  |
| Wąż zasilający                | 8-10 mm  | 8-10 mm  |
| Ciśnienie robocze             | 6,2 bar  | 6,2 bar  |
| Średnie zużycie powietrza     | 85 l/min | 85 l/min |
| Waga                          | 0,5 kg   | 0,5 kg   |
| Wylot powietrza               | tylny    | tylny    |

JONNESWAY



|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| <b>JAR-1033</b> | <b>Klucz pneumatyczny kątowy 3/4" 11 kgm</b> |
|-----------------|----------------------------------------------|

| dane techniczne               | JAR-1033  |
|-------------------------------|-----------|
| Rozmiar uchwytu               | 3/4"      |
| Prędkość bez obciążenia (RPM) | 180       |
| Max moment obrotowy           | 108 Nm    |
| Całkowita długość             | 270 mm    |
| Przyłącze powietrza           | 1/4" GW   |
| Wąż zasilający                | 8-10 mm   |
| Ciśnienie robocze             | 6,2 bar   |
| Średnie zużycie powietrza     | 113 l/min |
| Waga                          | 1,4 kg    |

W skład zestawu wchodzi:

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 szt. Klucz kątowy JAR-1033                                                                |
| 12 szt. nasadek udarowych 3/4", przelotowych 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm |
| 1 szt. nasadka wydłużona 3/4" - 19mm dł 76mm                                                |
| 2 adaptery umożliwiające stosowanie nasadek 3/4 - 3/8", 3/4" - 1/2", 3/8" - 1/2"            |

NOWOŚĆ!

- przelotowy specjalny klucz kątowy do odkręcania nakrętek na długich szpilkach.

JONNESWAY



|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| <b>JAD-6233</b> | <b>Wiertarka pneumatyczna 10 mm</b> |
|-----------------|-------------------------------------|

| dane techniczne               | JAD-6233    |
|-------------------------------|-------------|
| Średnica wiertła              | 10 mm       |
| Prędkość bez obciążenia (RPM) | 2500        |
| Całkowita długość             | 165 mm      |
| Przyłącze powietrza           | 1/4" GW     |
| Wąż zasilający                | 8 mm        |
| Ciśnienie robocze             | 6,2 bar     |
| Średnie zużycie powietrza     | 113 l/min   |
| Waga                          | 1,1 kg      |
| Wylot powietrza               | w rękojeści |
| Uchwyt wiertarski             | zwykły      |
| Obroty                        | prawo       |