



AB 100-268 M

AB 100-348 M



AB 150-348





AB 200-360 M



AB 200-515

GWARANCJA
36
MIESIĘCY

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW



Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m ³ /h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
AB 100-268 M	230/50	100	AB 248	1240	2/1	250	15,0	10	2,0	1,5	63	110x40x83	1590,00	1955,70
AB 100-360 M	230/50	100	AB 360	1500	2/1	350	21,0	10	3,0	2,2	64	110x40x83	1720,00	2115,60
AB 100-360	400/50	100	AB 360	1500	2/1	350	21,0	10	3,0	2,2	64	110x40x83	1790,00	2201,70
AB 100-348 M	230/50	100	AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	3,0	2,2	64	110x40x83	1680,00	2066,40
AB 100-348	400/50	100	AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	3,0	2,2	64	110x40x83	1750,00	2152,50
AB 150-348 M	230/50	150	AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	3,0	2,2	88	136x54x106	1900,00	2337,00
AB 150-348	400/50	150	AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	3,0	2,2	88	136x54x106	1970,00	2423,10
AB 200-360 M	230/50	200	AB 360	1500	2/1	350	21,0	10	3,0	2,2	102	146x64x114	2430,00	2988,90
AB 200-360	400/50	200	AB 360	1500	2/1	350	21,0	10	3,0	2,2	102	146x64x114	2500,00	3075,00
AB 200-515	400/50	200	AB 515	1290	2/1	514	30,8	10	4,0	3,0	125	146x64x114	2780,00	3419,40
AB 300-515	400/50	270	AB 515	1290	2/1	514	30,8	10	4,0	3,0	175	160x56x123	3370,00	4145,10



AB 200-525



AB 300-515



AB 300-598



AB 300-858



AB 500-998



AB 500-1250

GWARANCJA
36
MIESIĘCY

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW



Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m ³ /h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
AB 200-525	400/50	200	AB 525	1480	2/2	504	30,2	10	4,0	3,0	150	146x64x114	2870,00	3530,10
AB 300-525	400/50	270	AB 525	1440	2/2	504	30,2	10	4,0	3,0	175	160x56x123	3460,00	4255,80
AB 300-598	400/50	270	AB 598	1270	2/2	600	36,0	10	5,5	4,0	175	160x56x123	4630,00	5694,90
AB 300-678	400/50	270	AB 678	1000	2/2	650	39,0	10	5,5	4,0	180	160x56x123	5020,00	6174,60
AB 300-808	400/50	270	AB 808	1694	2/2	660	39,6	10	7,5	5,5	185	160x56x123	4850,00	4850,00
AB 300-858	400/50	270	AB 858	1280	2/2	830	49,8	10	7,5	5,5	185	160x56x123	5200,00	5965,50
AB 500-998	400/50	500	AB 998	1280	2/2	1088	65,3	10	10,0	7,5	260	197x59x130	6880,00	8462,40
AB 500-1250	400/50	500	AB 1250	1080	2/2	1080	64,8	10	10,0	7,5	270	197x59x130	10320,00	12693,60

POMPY SPRĘŻARKOWE

KOMPRESORY ŚRUBOWE WOLNOSTOJĄCE

fiac
AIR COMPRESSORS



AB 348



AB 360



AB 515



AB 525



AB 598



AB 858



AB 998



AB 1000

GWARANCJA
36
MIESIĘCY

PARAMETRY TECHNICZNE POMP

Model	obr/min	c/st.spr.	l/min m ³ /h	bar	cm	KM kW	zł netto zł brutto
AB 360	1568	2/1	360 21,6	10	30-1A	3,0 2,2	460,00 565,80
AB 348	1500	2/1	330 19,8	10	28-1A	3,0 2,2	490,00 602,70
AB 515	1290	2/1	514 30,8	10	33-1A	4,0 3,0	790,00 971,70
AB 525	1480	2/2	504 30,2	10	35-1A	5,5 4,0	860,00 1057,80
AB 598	1270	2/2	600 36,0	10	40-1A	5,5 4,0	1370,00 1685,10
AB 858	1280	2/2	830 49,8	10	43-2A	7,5 5,5	1630,00 2004,90
AB 998	1280	2/2	1088 65,3	10	43-2A	10,0 7,5	1860,00 2287,80
AB 1000 (Pompa dostępna na zamówienie)	1080	2/2	1081 64,8	10	43-2A	10,0 7,5	4850,00 5965,50

Kompresory śrubowe wolnostojące

Kompresory z serii NEW SILVER zabudowane na zbiorniku jak i wolnostojące wyposażone są w:

Sterownik FIAC EASY CONTROL
-zarządza, monitoruje i optymalizuje pracę kompresora

Silnik
-Silnik o wysokiej sprawności IE2.
Klasa F ochrona IP54

Naped pasowy
-gwarantuje długą wytrzymałość i optymalne przeniesienie mocy.
Zastosowano wzmocnione koła pasowe

Inteligentny system chłodzenia
-Kompresory z serii New silver są wyposażone w niezależne chłodzenie kontrolowane przez sterownik FIAC EASY CONTROL
Utrzymanie stałej temperatury powietrza oraz oleju gwarantuje dużą żywotność podzespołów nawet w ciężkich warunkach.



MADE IN ITALY

Modele wytłuszczone w poniższej tabelce to stałe pozycje magazynowe.

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW ŚRUBOWYCH

Model	V/Hz	bar	l/min m ³ /h	śr	KM kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto zł brutto
NEW SILVER 5,5 (DOL)	400/50	10	450 27,0	1/2"	5,5 4,0	138	82x54x75	11869,92 14600,00
NEW SILVER 7,5	400/50	10	720 43,2	1/2"	7,5 5,5	143	82x54x75	11951,22 14700,00
NEW SILVER 10	400/50	10	860 51,5	1/2"	10,0 7,5	148	82x54x75	12032,52 14800,00
NEW SILVER 15	400/50	10	1430 85,8	3/4"	15,0 11,0	254	94x63x85	14308,94 17600,00
NEW SILVER 20	400/50	10	1900 114,0	3/4"	20,0 15,0	280	94x63x85	15040,65 18500,00
NEW SILVER 25	400/50	10	2503 150,0	1"	25,0 18,5	425	120x90x100	20609,76 25350,00
NEW SILVER 30	400/50	10	3102 186,0	1"	30,0 22,0	445	120x90x100	21910,57 26950,00
NEW SILVER 40	400/50	10	3902 234,0	1"	40,0 30,0	648	135x92x125	30325,20 37300,00
NEW SILVER 50	400/50	10	5003 300,0	1"	50,0 37,0	655	135x92x125	30813,01 37900,00



Sterownik FIAC EASY CONTROL
-zarządza, monitoruje i optymalizuje pracę kompresora



Naped pasowy
-gwarantuje długą wytrzymałość i optymalne przeniesienie mocy. Zastosowano wzmocnione koła pasowe



Silnik
-Silnik o wysokiej sprawności IE2. Klasa F ochrona IP54



NEW SILVER 10-500



NEW SILVER D 20-500



Inteligentny system chłodzenia
-Kompresory z serii New silver są wyposażone w niezależne chłodzenie kontrolowane przez sterownik FIAC EASY CONTROL. Utrzymanie stałej temperatury powietrza oraz oleju gwarantuje dużą żywotność podzespołów nawet w ciężkich warunkach.



Osuszacz zeibniczy
-Kompresory z serii New silver D są wyposażone w zintegrowany osuszacz zeibniczy. Panel osuszacza zeibniczego umożliwia stałe monitorowanie parametrów pracy. Posiada automatyczną funkcję oszczędzania energii.

Istnieje możliwość zamówienia poniższych kompresorów w wersji 13 bar, dopłata wynosi 5%
Modele wytłuszczone w poniższej tabelce to stałe pozycje magazynowe.



PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW ŚRUBOWYCH

Model	V/Hz	I	bar	l/min	m ³ /h	Śr	KM	kW	kg	mm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
NEW SILVER 5,5-200	400/50	200	10	450	27,0	1/2"	5,5	4,0	195	1460x540x1180	11463,41	14100,00
NEW SILVER D 5,5-200	400/50	200	10	450	27,0	1/2"	5,5	4,0	235	1450x540x1180	14471,54	17800,00
NEW SILVER 5,5-300	400/50	270	10	450	27,0	1/2"	5,5	4,0	205	1460x540x1250	13252,03	16300,00
NEW SILVER D 5,5-300	400/50	270	10	450	27,0	1/2"	5,5	4,0	245	1460x540x1250	16910,57	20800,00
NEW SILVER 7,5-300	400/50	270	10	720	43,2	1/2"	7,5	5,5	212	1460x540x1250	11951,22	14700,00
NEW SILVER D 7,5-300	400/50	270	10	720	43,2	1/2"	7,5	5,5	252	1460x540x1250	15365,85	18900,00
NEW SILVER 7,5-500	400/50	500	10	720	43,2	1/2"	7,5	5,5	255	1880x540x1460	14268,29	17550,00
NEW SILVER D 7,5-500	400/50	500	10	720	43,2	1/2"	7,5	5,5	295	1880x540x1460	17065,04	20990,00
NEW SILVER 10-300	400/50	270	10	860	51,6	1/2"	10,0	7,5	217	1460x540x1250	13414,63	16500,00
NEW SILVER D 10-300	400/50	270	10	860	51,6	1/2"	10,0	7,5	257	1460x540x1250	17479,67	21500,00
NEW SILVER 10-500	400/50	500	10	860	51,6	1/2"	10,0	7,5	260	1880x540x1460	14349,59	17650,00
NEW SILVER D 10-500	400/50	500	10	860	51,6	1/2"	10,0	7,5	300	1880x540x1460	18455,28	22700,00
NEW SILVER 15-300	400/50	270	10	1430	85,8	3/4"	15,0	11,0	325	1460x630x1300	15569,11	19150,00
NEW SILVER D 15-300	400/50	270	10	1430	85,8	3/4"	15,0	11,0	365	1460x630x1250	18089,43	22250,00
NEW SILVER 15-500	400/50	500	10	1430	85,8	3/4"	15,0	11,0	349	1880x630x1430	16252,03	19990,00
NEW SILVER D 15-500	400/50	500	10	1430	85,8	3/4"	15,0	11,0	390	1880x630x1460	18780,49	23100,00
NEW SILVER 20-300	400/50	270	10	1900	114,0	1/2"	20,0	15,0	351	1460x630x1300	16252,03	19990,00
NEW SILVER D 20-300	400/50	270	10	1900	114,0	3/4"	20,0	15,0	392	1460x630x1250	18780,49	23100,00
NEW SILVER 20-500	400/50	500	10	1900	114,0	3/4"	20,0	15,0	392	1880x630x1430	16910,57	20800,00
NEW SILVER D 20-500	400/50	500	10	1900	114,0	3/4"	20,0	15,0	438	1880x630x1460	19471,54	23950,00
NEW SILVER 25-500	400/50	500	10	2503	150,0	1"	25,0	18,5	425	1880x800x1850	23902,44	29400,00
NEW SILVER D 25-500	400/50	500	10	450	27,0	1"	25,0	18,5	425	1880x800x1850	30487,80	37500,00
NEW SILVER 30-500	400/50	500	10	3102	186,0	1"	30,0	22,0	445	1880x800x1850	25365,85	31200,00
NEW SILVER D 30-500	400/50	500	10	3102	186,0	1"	30,0	22,0	445	1880x800x1850	31975,61	39330,00