

CP7110 Młotek udarowy do ciężkich zastosowań



Mniejsze drgania



- ogromna moc gwarantuje niespotykaną wydajność pracy
- model wyposażony jest w system redukcji wibracji co doskonale poprawia płynność oraz komfort pracy
- precyzyjny spust zapewnia precyzyjny start i pełną kontrolę w całym zakresie pracy
- zastosowanie głównie do serwisów układów wydechowych ponadto obcinania łbów śrub, tulejowania, szybkiego przecinania
- **3 200 uderzeń na minutę**

CP7110K

Młotek udarowy do ciężkich zastosowań - zestaw

w skład zestawu wchodzi młotek CP7110 dodatkowo uchwyt szybkoobrotowy oraz 4 różnego rodzaju dłuta, całość spakowane w specjalnej walizce

CP714 Młotek udarowy do ciężkich zastosowań



- regulowany spust zapewnia kontrolę w pełnym zakresie pracy
- uniwersalne zastosowanie do prac z zawieszaniem, układem kierowniczym, wydechowym
- **2 000 uderzeń na minutę**

CP714K

Młotek udarowy do ciężkich zastosowań - zestaw

w skład zestawu wchodzi młotek CP714 oraz 4 różnego rodzaju dłuta, całość spakowane w specjalnej walizce

CP711 Młotek udarowy do ogólnych zastosowań



- duża moc – ekonomiczne rozwiązanie dla szybkiego przecinania
- uchwyt szybkoobrotowy zapewnia błyskawiczną wymianę akcesoriów
- zastosowanie głównie do serwisów układów wydechowych, warsztatów blacharskich doskonale do usuwania rdzy
- **3 500 uderzeń na minutę**

CP711K

Młotek udarowy do ogólnych zastosowań - zestaw

- w skład zestawu wchodzi młotek CP711 oraz 4 różnego rodzaju dłuta, całość spakowane w specjalnej walizce

CP711Hex

Młotek udarowy do ogólnych zastosowań

- identyczne właściwości jak CP711 ale z sześciokątnym gniazdem na dłuto

CP711Hex Kit

Młotek udarowy do ogólnych zastosowań - zestaw

- w skład zestawu wchodzi młotek CP711Hex oraz 4 różnego rodzaju dłuta, całość spakowane w specjalnej walizce

CP715 Młotek udarowy do ciężkich zastosowań



- najmocniejszy młotek w swojej klasie
- wydłużony skok dłuta zwiększa siłę przy uderzeniu
- tłumiony wylot powietrza redukuje poziom hałasu
- zastosowanie głównie do obcinania łbów śrub i nitów, tulejowania
- **2 100 uderzeń na minutę**

CP715K

Młotek udarowy do ciężkich zastosowań - zestaw

w skład zestawu wchodzi młotek CP715 oraz 4 różnego rodzaju dłuta, całość spakowane w specjalnej walizce

	CP7110	CP711	CP714	CP715
Rozmiar uchwytu [mm]	.401	.401	.401	.401
Średnica otworu [mm]	19	19	14	19
Skok [mm]	67	67	80	89
Waga [kg]	1.7	1.59	1.51	2.04
Średnie zużycie powietrza [litr/min]	106	96	60	99
Wlot powietrza [cal]	1/4	1/4	1/4	1/4
Minimalna wewn. średnica przewodu [mm]	10	10	10	10
Poziom hałas [dB(A)]	98.3	105	91	109
Poziom wibracji [m/s²]	9	15.2	7.5	13.7
Ilość uderzeń na minutę (przy: 6,2 Bar)	3 200	3 500	2 000	2 100

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać się z dokumentacją każdego narzędzia.

CP7120 Młotek igłowy



- pneumatyczny młotek igłowy do ogólnych zastosowań
- przeznaczony głównie do usuwania rdzy oraz starych powłok lakierniczych
- regulowane osadzenie stalowych igieł pozwala na obróbkę nieregularnych powierzchni
- 19 stalowych igieł o średnicy 3mm, wysoko odpornych na zużycie
- prosta wymiana igieł
- 4 800 uderzeń na minutę

CP716 Młotek udarowy do ciężkich zastosowań



- duża moc, regulowany spust zapewnia pełną kontrolę w pełnym zakresie
- uchwyt szybko wymienny zapewnia błyskawiczną wymianę akcesoriów
- zastosowanie do przecinania, tulejowania, wybijania oraz prac blacharskich i związanych z zawieszaniem
- 2 100 uderzeń na minutę

CP717 Młotek udarowy do najcięższych zastosowań



- najmocniejszy z dostępnych młotków udarowych dedykowanych do branży warsztatowej
- precyzyjny spust zapewnia łagodny start i pełną kontrolę w całym zakresie pracy
- zastosowanie do najcięższych prac wykonywanych w warsztacie samochodowym
- 1 800 uderzeń na minutę



CP717K
Młotek udarowy do najcięższych zastosowań - zestaw
w skład zestawu wchodzi młotek CP717 oraz 4 różnych rodzajów dłut, całość spakowane w specjalnej walizce

	CP7120	CP716	CP717
Rozmiar uchwytu [mm]	-	.401	.498
Średnica otworu [mm]	25	19	19
Skok [mm]	28.35	58	68
Waga [kg]	2.8	1.59	2.15
Średnie zużycie powietrza [litr/min]	113	99	89
Wlot powietrza [cal]	1/4	1/4	1/4
Minimalna wewn. średnica przewodu [mm]	10	10	10
Poziom hałasu [dB(A)]	95	103	95
Poziom wibracji [m/s ²]	9.7	18.5	13
Ilość uderzeń na minutę (przy: 6,2 Bar)	4 800	3 500	1 800

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać się z dokumentacją każdego narzędzia.

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.