

SZLIFIERKA TAŚMOWA I POLERKI

CP858 Szlifierka taśmowa



- przeznaczona do taśm szerokości 10mm, szybka i łatwa wymiana taśmy
- regulacja położenia ramienia roboczego
- wylot powietrza w rękojeści nie powoduje zapylenia miejsca pracy
- przydatne narzędzie do usuwania metalu, spawów, rdzy, powłok lakierowych w miejscach trudno dostępnych
- **prędkość obrotowa: 18 000 obr/min**

CP8210 Polerka kątowa elektryczna



- najlżejsza z dostępnych na rynku waga 2,1 kg
- mocny silnik 10 amperów
- elektroniczna regulacja mocy zapewnia doskonałą kontrolę, ustawienie prędkości obrotowej 900 – 2500 obr/min
- unikalnej trwałości przekładnia, zapewnia wysoki moment i płynną pracę
- wersja UK posiada 4m przewód elektryczny, zakończony 3 – bolcową wtyczką
- **prędkość obrotowa: 2 500 obr/min**

CP8210E

Polerka rotacyjna – kątowa elektryczna

identyczne właściwości jak C8210
wyposażona 4 m, przewód elektryczny zakończony 2 - bolcową wtyczką EU

CP865P Polerka rotacyjna pionowa



- silnik o mocy 1 KM
- automatyczne zwalnianie przepustnicy z funkcją aktywnego zatrzymania
- elastyczna krawędź tarczy polerskiej zapobiega ewentualnemu powstawaniu zarysowań
- tłumiony wylot powietrza w uchwycie
- idealna do polerowania płaskich i profilowanych powierzchni
- **prędkość obrotowa: 2 500 obr/min**

CP869P Polerka rotacyjna kątowa



- elastyczna krawędź tarczy polerskiej zapobiega ewentualnemu powstawaniu zarysowań
- tłumiony wylot powietrza w uchwycie
- idealna do polerowania płaskich i profilowanych powierzchni
- **prędkość obrotowa: 2 500 obr/min**

	CP858	CP8210	CP8210E	CP865P	CP869P
Rozmiar materiału ściernego [mm]	10x330	150	150	203	203
Maksymalna prędkość obrotowa [obr/min]	18 000	2 500	2 500	2 500	2,500
Waga [kg]	0.85	2.6	2.6	2.04	2.95
Średnie zużycie powietrza [litr/min]	311	-	-	319	375
Chwilowe zużycie powietrza [litr/min]	623	-	-	665	821
Wlot powietrza [cal]	1/4	-	-	1/4	1/4
Minimalna wewn. średnica przewodu [mm]	10	-	-	10	10
Poziom hałasu [dB(A)]	92.8	-	-	90.8	102.1
Poziom vibracji [m/s ²]	<2.5	-	-	<2.5	<2.5

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać się z dokumentacją każdego narzędzia.