



OFERTA NARZĘDZIOWA



- Wiertarki
- Wkrętarki
- Szlifierki trzpieniowe
- Szlifierki oscylacyjne
- Szlifierki taśmowe
- Szlifierki kątowe
- Polerki
- Klucze udarowe
- Klucze zapadkowe
- Krawędziarki



Japońska marka narzędziowa

1/4"

SP - 7764

480,00
pln netto



MINI

Mały i poręczny klucz zapadkowy do demontażu w trudno dostępnych miejscach o maksymalnej mocy 33 Nm.

Klucze zapadkowe z zakrytą głowicą mechanizmu zapadkowego. Takie rozwiązanie zabezpiecza mechanizm zapadkowy przed uszkodzeniami wskutek przeciążeń.



1/4"

SP - 7250

590,00
pln netto



Klucz zapadkowy mini 1/4" o maksymalnej mocy 34 Nm.

MINI

1/4"

SP - 7762

577,00
pln netto



Klucz zapadkowy mini 1/4" o maksymalnej mocy 33 Nm.

MINI

3/8"

SP - 7130

470,00
pln netto



Klucz zapadkowy o maksymalnej mocy 120 Nm, prędkość 180 obr/min.

1/4"

SP - 7760

455,00
pln netto



Klucz zapadkowy z trzpieniem 1/4" o maksymalnej mocy 33 Nm.

MODEL	OBROT (PRAWO/LEWO) min ⁻¹	WZĘCIONO Inch ^{1/2}	MAX. MOMENT Nm	DŁUGOŚĆ mm	MAŁA Kg	ZUŻYCIE POWIETRZA l/min	WŁĄCZ ZASILAJĄCE Inch ^{1/2}	POZIOM WIBRACJI m/s ²	POZIOM HAŁASU dB (A)	MAX CIŚNIENIE PRACY P bar
SP-7764	220	1/4	33	195	0,65	95	1/4	3,5	82	6,3
SP-7250										
SP-7762	220	1/4	6-33	200	0,6	95	1/4	3,5	83	6,3
SP-7130	180	3/8	120	270	1,3	120	1/4	3,3	84	6,3
SP-7760	220	1/4	33	200	0,6	110	1/4	3,5	82	6,3

1/2"

SP - 7131

524,00
pln netto



Najpopularniejszy klucz zapadkowy. Mocna solidana konstrukcja pozwala na długotrwałe użytkowanie.

1/2"

SP - 7731

740,00
pln netto



3 x
zwiększona
prędkość obrotowa

Ergonomiczny i lekki klucz zapadkowy z nakładką mechanizmu. Mocna solidana konstrukcja pozwala na długotrwałe użytkowanie.

1/2"

SP - 1176B



874,00
pln netto

Klucz zapadkowy z udarem o maksymalnej mocy 95Nm i wrzecionem 1/2".

UDAR

1/2"

SP - 7700SHR

UDAR

995,00
pln netto



1/2"

SP - 7777

765,00
pln netto



Klucz zapadkowy z zakrytą głowicą przykładni zapadkowej. Takie rozwiązanie zapobiega uszkodzeniom mechanizmu zapadkowego gdy narzędzie jest przeciążane.



Pierwszy na rynku klucz z hybrydowym napędem. Napęd przekazywany jest z wirnika poprzez przekładnię planetarną do mechanizmu uderowego. Teraz bez obawy uszkodzenia klucza można odkręcać i dokręcać połączenia aż do 140Nm!

MODEL	OBROT (PRAWO/LEWO) min ⁻¹	WRZECIONO Inch ⁺ mm ⁻	MAX.MOMENT Nm	DŁUGOŚĆ mm	MAŁA kg	WŁĄCZ ZASILAJĄCE Inch ⁺ mm ⁻	POZIOM WIBRACJA m/s ²	POZIOM HAŁASU dB (A)	MAX. CIŚNIENIE PRACY P bar
SP-7131	180	1/2	120	270	1,3	1/4	3,3	84	6,3
SP-7731	450	1/2	13 - 90	295	1,4	1/4	-	-	6,3
SP-7777	180	1/2	122	315	1,5	1/4	3,5	84	6,3
SP-7700SHR	220	1/2	140	330	1,8	1/4	3,2	81	6,3
SP-1176B	280	1/2	95	290	1,4	1/4	3,5	87	6,3