

CP7300 Miniwiertarka pneumatyczna 6mm


- podstawowy model wiertarki jednokierunkowej
- kompaktowa obudowa oraz mała waga zapewniają wysoki komfort pracy
- uchwyt narzędzia pokryty jest specjalnym tworzywem
- uchwyt wiertarski 6mm
- niezawodność i żywotność wiertarki zapewnia planetarna przekładnia z mosiężnymi tulejkami
- **prędkość obrotowa: 2 800 obr/min**

CP7300R
Miniwiertarka pneumatyczna 6mm dwukierunkowa

- podstawowy model wiertarki dwukierunkowej
- kompaktowa obudowa oraz mała waga zapewniają wysoki komfort pracy
- uchwyt narzędzia pokryty jest specjalnym tworzywem
- uchwyt wiertarski 6mm
- niezawodność i żywotność wiertarki zapewnia planetarna przekładnia z mosiężnymi tulejkami
- **prędkość obrotowa: 2 700 obr/min**

CP7300RQC
Miniwiertarka pneumatyczna 6mm dwukierunkowa

- identyczne właściwości jak CP7300R z uchwytem szybkomocującym

CP7301/CP7302 Wiertarka pneumatyczna 10mm


- wiertarka jednokierunkowa ogólnego przeznaczenia
- mała waga i kompaktowa budowa zapewniają wysoki komfort i łatwość pracy w miejscach trudnodostępnych
- wyposażona w przekładnię planetarną i wysokiej jakości łożyska
- uchwyt szybkomocujący 10mm
- **prędkość obrotowa: 4 300 obr/min i 2 500 obr/min**

* tylko na rynek europejski

CP785 Wiertarka pneumatyczna 10mm do ogólnych zastosowań


- mocny i wydajny silnik odporny na zużycie
- planetarna przekładnia zapewnia stabilną moc, wydłuża żywotność i podnosi płynność pracy
- wylot umieszczony w uchwycie odprowadza powietrze nie powodując zapylenia stanowiska pracy oraz obniża poziom hałasu
- **prędkość obrotowa: 2400 obr/min**

CP785QC
Wiertarka pneumatyczna 10mm do ciężkich zastosowań

- identyczne właściwości jak CP785 ale wyposażona w uchwyt szybkomocujący
- **prędkość obrotowa: 2 400 obr/min**

	CP7300	CP7300R	CP7301	CP7302	CP785	CP785QC
Uchwyt wiertarski [mm]	6	6	10	10	10	10
Rozmiar wrzeciona [cal]	24	24	24	24	24	24
Prędkość obrotowa [obr/min]	2 800	2 700	4 300	2 500	2 400	2 400
Waga [kg]	0.61	0.61	0.9	0.9	1.02	1.02
Długość [mm]	127	127	216	216	178	178
Średnie zużycie powietrza [litr/min]	116	116	9.3	9.3	117	85
Wlot powietrza [cal]	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Minimalna wewn. średnica przewodu [mm]	10	10	10	10	10	10
Poziom hałasu [dB(A)]	86	86	-	-	96.8	90
Poziom wibracji [m/s ²]	<2.5	<2.5	-	-	2.5	<2.5

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać się z dokumentacją każdego narzędzia.

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.

PNEUMATYCZNE WIERTARKI

CP879 Wiertarka pneumatyczna kątowna 10mm dwukierunkowa



- kompaktowa budowa, głowica nisko-profilowa z uchwytem wiertarskim pod kątem 90°
- ergonomiczny przełącznik kierunku obrotów
- zawór dławiący umożliwia precyzyjną kontrolę obrotów
- doskonała do wiercenia i wkręcania w miejscach trudnodostępnych
- **prędkość obrotowa: 1 800 obr/min**

CP789R-26 Wiertarka pneu. 10mm dwukierunkowa do bardzo ciężkich zastosowań



- precyzyjnie sterowany zawór wlotu powietrza zapewnia precyzyjną kontrolę w pełnym zakresie pracy
- zastosowanie łożyska igiełkowego gwarantuje doskonałą trwałość wiertarki
- wiertarka pracuje na suchym powietrzu
- zastosowanie szczególnie do najcięższego wiercenia, rozwiercania, wygładzania
- **prędkość obrotowa: 2 600 obr/min**

CP887 Wiertarka pneumatyczna 10mm prosta



- uchwyt wiertarski
- wbudowany regulator
- blokada spustu zapobiega przypadkowemu włączeniu narzędzia
- doskonała do wiercenia, rozwiercania i honowania
- **prędkość obrotowa: 2 700 obr/min**

CP789R-42 Wiertarka pneumatyczna 10mm dwukierunkowa do bardzo ciężkich zastosowań



- precyzyjnie sterowany zawór wlotu powietrza zapewnia precyzyjną kontrolę w pełnym zakresie pracy
- zastosowanie łożyska igiełkowego gwarantuje doskonałą trwałość wiertarki
- wiertarka pracuje na suchym powietrzu
- zastosowanie szczególnie do najcięższego wiercenia, rozwiercania, wygładzania
- **prędkość obrotowa: 4 200 obr/min**

CP789HR Wiertarka pneu. 13mm dwukierunkowa do bardzo ciężkich zastosowań



- precyzyjnie sterowany zawór wlotu powietrza zapewnia precyzyjną kontrolę w pełnym zakresie pracy
- zastosowanie łożyska igiełkowego gwarantuje doskonałą trwałość wiertarki
- wiertarka pracuje na suchym powietrzu
- zastosowanie szczególnie do najcięższego wiercenia, rozwiercania, wygładzania
- **prędkość obrotowa: 500 obr/min**

CP785H Wiertarka pneumatyczna 13mm do ogólnych zastosowań



- zawór dławiący umożliwia precyzyjną kontrolę obrotów
- planetarna przekładnia zapewnia dużą moc, wydłuża żywotność i podnosi płynność pracy
- wiertarka dodatkowo wyposażona w ramię boczne dla poprawy komfortu pracy
- doskonała do wiercenia i wkręcania w trudnodostępnych miejscach
- **prędkość obrotowa: 500 obr/min**

	CP879	CP887	CP785H	CP789R-26	CP789R-42	CP789HR
Uchwyt wiertarski [mm]	10	10	13	10	10	13
Rozmiar wrzeciona [cal]	24	24	24	24	24	24
Prędkość obrotowa [obr/min]	1 800	2 700	500	2 600	4 200	500
Waga [kg]	1.02	1.02	1.36	1.13	1.13	1.47
Długość [mm]	210	203	197	178	178	203
Średnie zużycie powietrza [litr/min]	149	191	85	212	212	212
Wlot powietrza [cal]	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Minimalna wewn. średnica przewodu [mm]	10	10	10	10	10	10
Poziom hałasu [dB(A)]	94.9	99	96.3	96.2	100.1	96.3
Poziom wibracji [m/s ²]	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5

Metody testowe przedstawiono na stronie 02.

Dane techniczne podano wyłącznie w celach informacyjnych. Należy zapoznać się z dokumentacją każdego narzędzia.