



OFERTA NARZĘDZIOWA



- Wiertarki
- Wkrętarki
- Szlifierki trzpieniowe
- Szlifierki oscylacyjne
- Szlifierki taśmowe
- Szlifierki kątowe
- Polerki
- Klucze udarowe
- Klucze zapadkowe
- Krawędziarki



Japońska marka narzędziowa

SP - 1850H  1/4"

SP - 1850  3/8"



Najmniejsza wkrętarka / klucz udarowy w ofercie o mocy maksymalnej 50Nm. Posiada 3-stopniową regulację momentu obrotowego i uchwyt na bity 6,35mm.



SP - 1850H

820,00
pln netto

SP - 1850

715,00
pln netto

Ruchomy wlot powietrza i regulacja przepływu powietrza



Bardzo małe gabaryty!



SP - 7825H  1/4"

SP - 7825  3/8"

Mini wkrętarka / klucz udarowy. Bardzo lekka i ergonomiczna. Rękojeść wykonana z kompozytu.



1020,00
pln netto

980,00
pln netto



Przełącznik prawo-lewo

Bardzo małe gabaryty!



SP - 8102BU  1/4"

Ze względu na dużą moc [70Nm] wkrętarka udarowa SP-8102BU jest idealna do prac związanych z montażem grubszych elementów drewnianych i metalowych.



1230,00
pln netto

MODEL	OBROT (PRAWO-LEWO) 	WIRZECIOWO 	MAX. MOMENT 	DŁUGOŚĆ 	MAŁA 	WYSOKA ZASILAJĄCE 	POZIOM WIBRACJE 	POZIOM HAŁASU 	MAX. CIŚNIENIE PRACY 
SP-1850H	10000	1/4	5-50	143	0,46	1/4	6,2	87	6,3
SP-1850	10000	3/8	5-50	137	0,46	1/4	6,2	87,4	6,3
SP-7825H	17000	1/4	7-48	115	0,68	1/4	3,5	85,5	6,3
SP-7825	17000	3/8	7-65	110	0,68	1/4	4,0	84,2	6,3
SP-8102BU	11500	1/4	7-70	150	1,2	1/4	3,0	85	6,3

SP - 1800

• uchwyt 1/4 z wbudowanym systemem PUSH-START

700,00
pln netto



Wkrętarka prosta z wewnętrzną regulacją siły dokręcania. Posiada przełącznik prawo-lewo. Idealna na stacjonarne stanowiska pracy.

SP - 1800A

• uchwyt 1/4

940,00
pln netto



Wkrętarka prosta z zewnętrznym pierścieniem regulacyjnym bez systemu PUSH-START.

SP - 1810

655,00
pln netto



• uchwyt 1/4 z wbudowanym systemem PUSH-START

Profesjonalna wkrętarka cenionej japońskiej firmy SP-AIR. Posiada regulację momentu dokręcania umiejscowioną wewnątrz korpusu. Regulacji dokonuje się za pomocą kluczy dołączonych do narzędzia.

SP - 1810A

Profesjonalna japońska wkrętarka pneumatyczna SP-AIR z zewnętrzną regulacją momentu dokręcania. Regulacji dokonuje się za pomocą pierścienia umiejscowionego w przedniej części korpusu.

785,00
pln netto



Pierścień nastawny momentu obrotowego



SP - 1812

• uchwyt 1/4 z wbudowanym systemem PUSH-START

Moment obrotowy regulowany w zakresie 5-29Nm, prędkość 800 obr./min. Narzędzie dedykowane do pracy na produkcji.

1100,00
pln netto



Wkrętarki z wewnętrzną regulacją nastawy momentu dokręcania.



MODEL	OBROT (PRAWO/LEWO) min ⁻¹	WRZECIWO Inch mm	MAX.MOMENT Nm	DŁUGOŚĆ mm	MAŁA Kg	WEJŚCIE ZASILAJĄCE Inch mm	POZIOM WIBRACJA m/s ²	POZIOM HAŁASU dB (A)	MAX. CIŚNIENIE PRACY P bar
SP-1800	1800	1/4	5-15	250	1,09	1/4	0,8	81	6,3
SP-1800A	1800	1/4	5-13,6	250	1,25	1/4	0,8	85	6,3
SP-1810	1800	1/4	5-34	205	1,19	1/4	1,0	88	6,3
SP-1810A	1800	1/4	11-17,0	205	1,35	1/4	1,0	90	6,3
SP-1812	800	1/4	5-29,5	205	1,35	1/4	1,5	88	6,3